

FILTROS DE TEXTOS

Filtros de Textos

cat meuarquivo

O cat é utilizado para visualizar o conteúdo de um arquivo sem precisar editá-lo com algum editor.

head meuarquivo

Mostra as 10 primeiras linhas existentes em um arquivo quando omitido valor para o parâmetro `-n`, ou seja, apresenta as 10 primeiras linhas por padrão.

head -n 50 meuarquivo

O parâmetro `-n` associado ao comando head permite escolher o número de linhas que deve ser listado. Neste exemplo são 50 linhas.

tail meuarquivo

Apresenta as 10 últimas linhas de um arquivo por padrão, ou seja, sem o uso de nenhum parâmetro.

tail -n 30 meuarquivo

Ao utilizar o parâmetro `-n` pode-se escolher o número de últimas linhas que deseja mostrar do respectivo arquivo, conforme este exemplo foram as 30 últimas linhas.

cut meuarquivo -d " " -f 2

O comando cut descrito acima está indicando que deverá mostrar apenas o conteúdo do **meuarquivo** que refere-se ao equivalente ao segundo campo, conforme

o parâmetro `-f` com o valor 2 e que para determinar o que é o campo um, o dois e assim por diante, deverá considerar como limitador entre um campo e outro o espaço em branco, conforme definido nas aspas do parâmetro `-d`.

wc meuarquivo

Este comando informa a quantidade de linhas, palavras, e bytes contidos no arquivo indicado, neste exemplo meuarquivo.

Faça o teste usando esses comandos e depois deixe comentários no blog www.clubenerd.com.br com suas críticas ou sugestões. Estas serão sempre bem-vindas para ajudar a melhorar conteúdo do blog.

Sempre que disponibilizo alguma novidade no blog aviso através do twitter, por isso [siga-me](#).

Prof. Mateus Peloso

<http://twitter.com/mpeloso>
www.clubenerd.com.br